



## 产品资料

# 汉克低温液压 L-HV Hank Low Temperature Hydraulic L-HV

**粘度等级:** ISOVG32 / 46/ 68 / 100

本产品采用深度精制低凝高粘度指数基础油，加入抗氧，抗磨，防锈，金属钝化及抗泡剂等多功能添加剂调合而成。符合DIN51524(11),DENISONHF--O及ISOHM等国际规格，达到国外同类油品的质量水平。

### 产品应用

寒区露天作业或者经常大幅度变化下的车辆，工程，建筑矿山，轧钢，塑料加工等机械。

### 其他说明

要根据设备用油规定，选用粘度合适的油品。使用及储运过程中要防止异物污染，严防机杂及水混入。要保持油箱的清洁，换油时，油箱及油路要清洗干净，不要与其他油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。本产品严禁与内燃机油接触，以免影响抗乳化性，抗泡性和空气释放等性能指标。

技术指标					
ISO VG	32	46	68	100	实验方法
运动粘度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	32	46	68	100	GB/T265
粘度指数，不小于	95	95	95	95	GB/T2541
闪点 (开口) °C不低于	210	210	210	215	GB/T3536
倾点°C	-36	-33	-30	-21	GB/T3535
机械杂质，%	无	无	无	无	GB/T511