



# 汉克船用气缸油 Hank Marine Cylinder Oil

## SAE 50

本产品采用优质矿物基础油和多种精选的高性能添加剂精制而成。

### 性能特征

优异的黏温性能, 满足更高压力和更高温度新型发动机的润滑要求

优异的酸中和性能, 可以有效中和劣质燃料燃烧产生的酸性物质, 避免发动机 部件产生腐蚀

优异的抗磨损性能, 减少金属机件的摩擦磨损, 延长发动机部件的使用寿命

突出的清净分散性能, 有效防止活塞环槽和缸套气口处的积炭, 确保发动机 燃烧室内的清洁

良好的扩散性能, 使油品迅速到达气缸表面, 形成油膜, 有效降低摩擦磨损

优异的综合性能, 给船舶发动机气缸提供更全面的润滑保护

### 产品应用

适用于硫含量1.5%以上燃料的十字头船用柴油机的气缸润滑

满足OEM技术要求, 应用于众多大型船舶

### 其他说明

使用中应防止杂质混入, 以免影响使用效果。

本产品不得与其它油品混合使用。本产品应密封储存。

采用18L和200L铁桶包装, 在贮运中严防水分和杂质的混入。

#### 典型数据 SAE 50

属性	单位	典型值
100°C时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	20
粘度指数		98
闪点 (开口) 不低于	°C	250
倾点	°C	-15
总碱值	mgKOH/g	72

英国汉克石油国际有限公司  
汉克润滑油科技(东莞)有限公司  
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室  
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号  
<https://www.hankoil.net>  
服务热线: 400-716-2598