



汉克重负荷闭式工业齿轮油 CKD Hank Heavy-duty Industrial Closed Gear Oil CKD

粘度等级: ISO VG68 / 100 / 150 / 320 / 460 / 680 / 1000

本产品采用深度精制基础油, 加入优质极压, 抗磨, 抗氧, 防锈, 防腐等多种添加剂调和而成。

性能特征

负载能力高, 在苛刻作业条件下对齿轮具有突出的抗擦伤保护, 延长设备使用寿命。

良好的热氧化安定性和抗乳化性, 油品使用寿命长。

良好的防腐, 防锈能力, 对轴承没有腐蚀。

产品应用

本产品适用于要求适用符合美国AGMA250.04和USS224规格工业齿轮油的场合。例如钢铁, 水泥、矿山、化肥、制糖等设备中具有重负荷 (齿面接触应力大于1100MPa) 的车辆传动装置的润滑。循环式或油浴式的装置均适合。

其他说明

使用本产品时, 必须把润滑系统清洗干净, 然后加入本产品。不得与其他油品混用, 不能用于有色金属部件的场合。

采用18L塑桶和200L铁桶包装, 贮运中防止水分和杂质的混入, 避免与其它油品相混。

技术指标	68	100	150	220	320	实验方法
ISO VG	68	100	150	220	320	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	68	100	150	220	320	GB/T265
粘度指数, 不小于	90	90	90	90	90	GB/T3536
闪点 (开口) °C不低于	210	210	210	210	210	GB/T3536
倾点°C	-18	-15	-15	-12	-9	GB/T3535
机械杂质, %	无	无	无	无	无	GB/T511
腐蚀 (铜片100°C, 3h)	合格	合格	合格	合格	合格	GB/T5096

英国汉克石油国际有限公司
 汉克润滑油科技 (东莞) 有限公司
 深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室
 工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号
<https://www.hankoil.net>
 服务热线: 400-716-2598