



汉克涡轮蜗杆油 L-CKE/P Hank Worm Gear Oil L-CKE/P

粘度等级: ISO VG68 / 100 / 150 / 320 / 460 / 680 / 1000

本产品采用深度精制基础油, 加入优质极压, 抗磨, 抗氧, 消泡及防锈等多功能复合添加剂调和而成。

性能特征

良好的润滑性, 较高的承载能力, 能较大的提高涡轮蜗杆的传动效率, 极佳的防腐、防锈性, 对青铜材质更为有效。

产品应用

适用于工业涡轮蜗杆传动装置的润滑。

其他说明

使用中防止局部过热。

贮存和使用过程中, 必须避免水和杂质的混入。

本产品不得与其他油品混用, 避免性能变差。

采用18L塑桶和200L铁桶包装, 贮运中防止水分和杂质的混入, 避免与其它油品相混。

技术指标						
ISO VG	68	100	150	220	320	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	68	100	150	220	320	GB/T265
粘度指数, 不小于	90	90	90	90	90	GB/T3536
闪点 (开口) °C不低于	210	210	210	210	210	GB/T3536
倾点°C	-21	-18	-15	-12	-9	GB/T3535
机械杂质, %	无	无	无	无	无	GB/T511
腐蚀 (铜片100°C, 3h)	合格	合格	合格	合格	合格	GB/T5096

英国汉克石油国际有限公司
汉克润滑油科技(东莞)有限公司
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号
<https://www.hankoil.net>
服务热线: 400-716-2598