



汉克液压导轨油L-HG Hank Hydraulic Slide Way Oil L-HG

粘度等级: ISOVG32 / 46/ 68 / 100

本产品采用深度精制高粘度指数基础油，加放油性，摩擦改进，抗氧，抗磨，防锈，抗泡等多种添加剂调和而成。

性能特征

兼有液压油和导轨油的性能。优良的抗氧，防锈，防腐性及粘—滑特性。

产品应用

使用于各种精密机床液夺（或导轨）和液压导轨两用系统的润滑。

其他说明

使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机杂及水混入，不要与其他油品混用。要保持油箱和导轨的清洁。换油时油箱及导轨要清洗干净。

技术指标						
ISO VG	32	46	68	100	实验方法	
运动粘度 (40°C) mm ² /s	32	46	68	100	GB/T265	
粘度指数, 不小于	90	90	90	90	GB/T2541	
闪点 (开口) °C不低于	200	200	200	210	GB/T3536	
倾点°C	-12	-12	-9	-9	GB/T3535	
机械杂质, %	无	无	无	无	GB/T511	

汉克石油国际有限公司
汉克润滑油科技(东莞)有限公司
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号
<https://www.hankoil.net>
服务热线: 400-716-2598