



汉克高温链条脂 Hank High Temperature Chain Grease

等级: NLGI 3

本产品是由无机稠化剂稠化耐高温合成油, 并添加抗氧化、防锈蚀及超MOS2、WOS2固体润滑剂精制而成高粘性黑色润滑脂。此高温链条润滑脂设计用于高温、低速工况条件下作业的链条、齿轮、轴承以及滑动轨道的润滑。

性能特征

优异的高温稳定性和抗氧化性, 高温下不易结焦、不滴油;
优良的润滑性和抗磨损性, 能长效减少齿轮与链条的磨损;
良好的抗腐蚀、抗锈蚀性能, 有效防止链条被锈蚀和腐蚀;
极佳的粘附性能, 易于形成油膜, 可保持链条长期良好运行。

产品应用

适用于高温烘干炉、烤箱、烤漆、喷涂线、干燥箱的高温链条及各种高温低速轴承、齿轮、轨道的润滑与防护;
广泛用于高温下工作的工业装置和设备的中、重负荷链条、齿轮、轴承 (如建材行业的高温 烘房链条 木材加工行业的热压机链条) 的润滑。

其他说明

使用中应防止杂质混入, 以免影响使用效果。
本产品不得与其它油品混合使用。本产品应密封储存。
在贮运中严防水分和杂质的混入。



汉克高温链条脂 Hank High Temperature Chain Grease

技术指标		测试方法
颜色外观	白色膏状	目测
工作锥入度, (25°C), 0.1mm	265~295	ASTM D217
滴点, °C	300	ASTM D2265
分油, (100°C, 24h), Wt.%	0.1	ASTM D6184
蒸发损失, (99°C, 22h), Wt.%	5.0	ASTM D972
腐蚀, (100°C, 24h, T2Cu), 级	1a	ASTM 4048
使用温度范围, °C	-30 ~ 300	ASTM D1478
结焦性能 (250°C×6h) mg 不大于	5.0	