



汉克环保冷冻机油 SHC Hank Environment-friendly Refrigerator Oil SHC

粘度等级: ISO VG32 / 68 / 100 / 220

本产品采用全合成基础油及高性能添加剂调和而成,专用于使用亲臭氧HFC制冷剂的制冷压缩机与制冷系统的润滑。(HFC为不含氯产品,目前在全球市场上取代含氯制冷剂使用)。它们可与HFC制冷剂混合,与广泛使用的HFC一起使用可发挥良好的粘性、温度、压力特性。

性能特征

出色的高温稳定性

与HFC制冷剂配用混合性与P-V-T良好

非常好的抗磨特性

高粘度指数,不含蜡

粘度范围广

通用性强、用途广

产品应用

家用制冷,如电冰箱、冷藏机、空调和热泵。

商业制冷应用,如商行、商店和宾馆的空调以及低温运输。

工业应用,如食品储备与冷冻以及制冷应用。

其它说明

使用时必须把润滑系统清洗干净。避免污染。

贮存和使用过程中不得与其他油品混合,同时避免水和杂质混入。

贮运中严防水分和杂质的混入,以保证产品使用性能。



汉克环保冷冻机油 SHC

Hank Environment-friendly Refrigerator Oil SHC

技术指标					
ISO VG	32	68	100	220	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	32	68	100	220	GB/T265
闪点 (开口) °C不低于	230	232	235	252	GB/T3536
倾点°C	-54	-45	-45	-42	GB/T3535
粘度指数, 不小于	130	130	130	130	GB/T2541
机械杂质, %	无	无	无	无	GB/T511