



## 汉克气缸油 Hank Cylinder Oil

**粘度等级: ISO VG68 / 100 / 460 / 680 / 1000**

本产品以优质基础油及多种添加剂调配而成。

### 性能特征

有良好的润滑性, 粘附力强, 高温条件下能保持足够的油膜, 能抵抗冷凝水和蒸汽冲刷, 起到良好的润滑和密封作用产品热氧化安定性好, 闪点高, 蒸发量小。

### 产品应用

本产品适用于蒸汽机的润滑, 也可用于老式的高温, 高负荷, 低转速的机械设备。

### 其他说明

不可用汽缸油代替内燃机油使用。

液压循环系统不应使用汽缸油

采用18L塑桶和200L铁桶包装, 贮运中防止水分和杂质的混入, 避免与其它油品相混。

技术指标						
ISO VG	68	100	460	680	1000	实验方法
运动粘度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	68	100	460	680	1000	GB/T265
粘度指数, 不小于	90	90	90	90	90	GB/T3536
闪点 (开口) °C不低于	210	210	210	210	210	GB/T3536
倾点°C	-21	-18	-15	-12	-9	GB/T3535
机械杂质, %	无	无	无	无	无	GB/T511
腐蚀 (铜片100°C, 3h)	合格	合格	合格	合格	合格	GB/T5096

英国汉克石油国际有限公司  
汉克润滑油科技(东莞)有限公司  
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室  
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号  
<https://www.hankoil.net>  
服务热线: 400-716-2598