



## 汉克EP超级极压车辆齿轮油 Hank EP Extreme Pressure Vehicle Gear Oil

**SAE 75W-90 80W-90 85W-90 85W-140**

**API GL-5**

汉克EP超高性能的极压齿轮油, 用于不同种类的车辆及工业机械设备的各种高级压双曲线齿轮、差速齿轮以及其它各种冠状轮的行星齿轮, 转向装置和功率输出器。

### 性能特征

极佳的抗磨性能, 重负荷条件下也能保持稳定的油膜。

产品具有极好的粘温性能, 能始终保持其粘度等级, 有效减少燃油消耗。

优良的氧化安定性、抗腐蚀性, 减少沉积物的生成。

低成本维护, 有效延长换油周期。

具有良好的润滑油相溶性, 无需清洗。

### 产品应用

汉克EP超高性能的极压齿轮油, 用于不同种类的车辆及工业机械设备的各种高级压双曲线齿轮、差速齿轮以及其它各种冠状轮的行星齿轮, 转向装置和功率输出器。

### 其他说明

使用中应防止杂质混入, 以免影响使用效果。

本产品不得与其它油品混合使用。本产品应密封储存。

采用4L,18L和200L铁桶包装, 在贮运中严防水分和杂质的混入。

执行标准	75W-90	80W-90	85W-140	实验方法
运动粘度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	115	146	358	GB/T265
运动粘度 (100°C) mm <sup>2</sup> /s	15.2	14.7	95	GB/T265
粘度指数	138	100	94	GB/T 2541
闪点 (开口) °C不低于	210	175	210	GB/T3536
倾点°C	-42	-27	-15	GB/T3535
机械杂质, %	无	无	无	GB/T511

英国汉克石油国际有限公司  
汉克润滑油科技(东莞)有限公司  
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室  
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号  
<https://www.hankoil.net>  
服务热线: 400-716-2598