



汉克特级锭子油 Hank Special-grade Spindle Oil

粘度等级: ISO VG 3 / 4 / 6 / 8 / 10

采用高质量低粘度基础油和具有抗氧化, 防锈防腐性能的添加剂精制而成。适用于机床和设备中要求高速度, 精密间隙的高速锭子轴承精密磨床, 车床, 坐标镗床和跟踪装置。

性能特征

外观为浅黄色透明液体。

良好的抗泡沫性能, 易于与水分离。

优良的抗氧化性, 冷却性, 和润滑性。

粘度较低, 摩擦系数小, 能有效的减少机械运行的摩擦主力, 容易清洗。

产品应用

主要用于机床高速锭子的润滑而配制的高品质性能产品。它们也可用于一些选用适当粘度的重要液压, 循环系统以及空气管线注油器的润滑。

其他说明

本产品包装采用18升塑胶桶、200升铁桶包装, 在贮运中严防水分和杂质的混入。

技术指标 / 执行标准: SH/T0350-92

ISO VG	3	4	6	8	10	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	2	5	10	15	22	GB/T265
闪点 (开口) °C不低于	80	100	180	194	210	GB/T3536
倾点°C	-35	-31	-21	-17	-15	GB/T3535
腐蚀 (铜片100°C, 3h)	合格	合格	合格	合格	合格	GB/T5096
机械杂质, %	无	无	无	无	无	GB/T511

英国汉克石油国际有限公司
汉克润滑油科技(东莞)有限公司
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号
<https://www.hankoil.net>
服务热线: 400-716-2598