



## 汉克特级自动排档油ATF-III

## Hank Special-grade Automatic Transmission Oil ATF-III

以优质的合成油为基础, 添加抗氧, 抗磨, 防腐, 防锈等添加剂调制而成。

### 性能特征

优异的导热性和氧化安定性。

更好降低磨损的作用, 保证车辆安静平稳的运行。

极佳的抗腐蚀、抗氧化、防锈性能, 有效延长换油周期。

相匹配的静、动摩擦特性及稳定的摩擦耐久特性。

醒目的红色, 一旦泄露很容易发觉。

### 产品应用

适用于要求使用DEXRON-III的各种车辆的自动传动系统、自动传动装置、多级变矩器和液力偶合器

### 其他说明

使用中应防止杂质混入, 以免影响使用效果。

本产品不得与其它油品混合使用。本产品应密封储存。

采用1L,18L和200L铁桶包装, 在贮运中严防水分和杂质的混入。

| 执行标准                            |     | 实验方法      |
|---------------------------------|-----|-----------|
| 运动粘度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s  | 34  | GB/T265   |
| 运动粘度 (100°C) mm <sup>2</sup> /s | 7.2 | GB/T265   |
| 粘度指数                            | 183 | GB/T 2541 |
| 闪点 (开口) °C不低于                   | 210 | GB/T3536  |
| 倾点°C                            | -42 | GB/T3535  |
| 颜色                              | 红色  | 目测        |