



汉克抗磨液压油 AW Hank Antiwear Hydraulic Oil AW

粘度等级: ISO VG32 / 46 / 68 / 100

采用优质基础油, 加入抗氧, 防锈及抗泡等添加剂调制而成。

性能特征

优良的防锈, 防腐性, 减缓设备的磨损, 延长使用寿命。

优良的抗泡性及空气释放性, 保证动力的传递准确, 使微震减至最少。

优良的抗氧化性减缓油品的衰变速度, 延长换油期。

产品应用

适用于工程, 建筑, 矿山, 轧钢, 塑料加工等液压机械设备。

其他说明

要根据设备用油规定, 选用粘度合适的油品。使用及储运过程中要防止异物污染, 严防机杂及水混入。要保持油箱的清洁, 换油时, 油箱及油路要清洗干净, 不要与其他油品混用, 不同类型的抗磨液压油也不得混用。本产品严禁与内燃机油接触, 以免影响抗乳化性, 抗泡性和空气释放等性能指标。

技术指标					
ISO VG	32	46	68	100	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	32	46	68	100	GB/T265
粘度指数, 不小于	90	90	90	90	GB/T2541
闪点 (开口) °C不低于	200	200	200	210	GB/T3536
倾点°C	-15	-12	12	-9	GB/T3535
机械杂质, %	无	无	无	无	GB/T511