



汉克水溶性针织机油 Hank Water-soluble Knitting Machine Oil

粘度等级: ISO VG 15 / 32 / 46 / 68

本品为一种白色、可洗涤的高档针织机油, 采用先进配方, 配以抗静电、防锈、抗氧化、以及抗油雾添加剂等调配而成。

性能特征

优异的润滑性能与防锈性能, 在高湿度工作环境下保护机械设备和织针, 有效减少织针针头的磨损和锈蚀, 减少布匹的次品率。

产品含有非常有效的乳化剂, 具备良好的可洗涤特性, 即使出现污染, 也可以很容易用水冲洗沾染之油渍, 不影响印染过程。

优良的抗氧化性和热稳定性可延长针织机械的使用寿命。

含抗静电添加剂, 有效减少静电积聚。

油膜强度高, 减少断线的可能性。

产品应用

推荐用于各种工业的编织机械。

其他说明

使用中防止水, 杂质混入。本产品不得与其他油品混用。

本产品包装采用18升塑胶桶、200升铁桶包装。

| 技术指标 | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| ISO VG | 15 | 32 | 46 | 68 | 实验方法 |
| 运动粘度 (40°C) mm ² /s | 15 | 32 | 46 | 68 | GB/T265 |
| 闪点 (开口) °C不低於 | 160 | 210 | 230 | 230 | GB/T3536 |
| 倾点°C | -8 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 |
| 腐蚀 (铜片100°C, 3h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | GB/T5096 |
| 机械杂质, % | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T511 |

英国汉克石油国际有限公司
汉克润滑油科技(东莞)有限公司
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号
<https://www.hankoil.net>
服务热线: 400-716-2598