



汉克中负荷闭式工业齿轮油 CKC Hank Medium-duty Industrial Closed Gear Oil CKC

粘度等级: ISO VG68 / 100 / 150 / 320 / 460 / 680 / 1000

本产品采用深度精制基础油, 加入极压, 抗磨, 抗氧, 防锈, 防腐等多种添加剂调和而成。

性能特征

良好的极压抗磨性, 防腐性, 对齿轮提供全面保护, 延长设备使用寿命。

良好的热氧化安定性和抗乳化性, 油品使用寿命长。

产品应用

钢铁, 水泥, 矿山, 造纸制糖及船舶等设备。

其他说明

使用本产品时, 必须把润滑系统清洗干净, 然后加入本产品。不得与其他油品混用, 不能用于有色金属部件的场合。

采用18L塑桶和200L铁桶包装, 贮运中防止水分和杂质的混入, 避免与其它油品相混。

技术指标

ISO VG	68	100	150	220	320	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	68	100	150	220	320	GB/T265
粘度指数, 不小于	90	90	90	90	90	GB/T3536
闪点 (开口) °C不低于	210	210	210	210	210	GB/T3536
倾点°C	-18	-15	-15	-12	-9	GB/T3535
机械杂质, %	无	无	无	无	无	GB/T511
腐蚀 (铜片100°C, 3h)	合格	合格	合格	合格	合格	GB/T5096

汉克石油国际有限公司
汉克润滑油科技(东莞)有限公司
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号
<https://www.hankoil.net>
服务热线: 400-716-2598