



汉克冷冻机油 Hank Refrigerator Oil

粘度等级: ISO VG32 / 46 / 68

本产品采用高性能环烷基矿物油及高性能添加剂调和而成, 主要用于制冷压缩机。由于几乎不含蜡, 这些产品的倾点低, 在极低温下的流动性很好。因此, 汉克冷冻机油可确保蒸发器管道的清洁, 提高传热效率, 减少维护停工时间。化学稳定性好, 适合用于气缸及轴承润滑。

性能特征

含蜡量低

良好的化学稳定性

多用途冷冻润滑油

产品应用

工业用大型往复式和回转式制冷压缩机。

工业应用, 例如食物冷冻和冷藏厂。

海运制冷应用。

主要与氨制冷剂配合使用, 但也可以与某些卤烃类制冷剂配用。

其它说明

使用时必须把润滑系统清洗干净。避免污染新油。

贮存和使用过程中不得与其他油品混合。

在贮运中严防水分和杂质的混入。以保证产品使用性能



汉克冷冻机油 Hank Refrigerator Oil

技术指标：

ISO VG	32	46	68	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	32	46	68	GB/T265
闪点 (开口) °C不低于	180	180	180	GB/T3536
倾点°C	-36	-33	-30	GB/T3535
腐蚀 (铜片100°C, 3h)	合格	合格	合格	GB/T5096
机械杂质, %	无	无	无	GB/T511