



汉克全合成冷冻机油 SHC Hank Full Synthetic Refrigerator Oil SHC 200

粘度等级: ISO VG32 / 68 / 100 / 220

汉克SHC 200系列是合成优质润滑油, 专为制冷压缩机和热力泵而设计。具有高剪切稳定粘度指数和低温流动性, 本系列产品可用于传统矿物油无能为力的严苛操作条件。能在制冷剂中的溶解度和混溶性低, 在压力下存在制冷剂的情况下能提供更厚的油膜, 减少轴封泄漏。良好的稳定性好, 挥发性低, 消除传统矿物油可能出现的“轻馏分解吸”现象。

性能特征

具有高油膜厚度

极佳的热及氧化和化学稳定性

低挥发性

高粘度指数, 不含蜡

低牵引系数

密封相容性好

产品应用

商业、工业、热力泵应用及船舶制冷系统。

商业、工业和住宅热力泵应用。

往复式和回转式两种压缩机都可使用。

推荐与以下制冷剂配用: 氨和二氧化碳。

SHC 226E为全合成冷冻机油, 专用于制冷压缩机与热力泵。

推荐与以下制冷剂配用: 氨水、R-22和其它HCFC及二氧化碳。

SHC 226E制冷压缩机润滑油专用于极高温往复式压缩机的制冷系统。

它们同时也适用于脱水器的极低温及使用如R12制冷剂的螺杆式压缩机系统。

其它说明

使用时必须把润滑系统清洗干净。避免污染新油。

贮存和使用过程中不得与其他油品混合。

在贮运中严防水分和杂质的混入。以保证产品使用性能



产品资料

汉克全合成冷冻机油 SHC Hank Full Synthetic Refrigerator Oil SHC 200

技术指标	SHC 224	SHC 226E	SHC 228	SHC 230	
ISO VG	32	68	100	220	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	32	68	100	220	GB/T265
闪点 (开口) °C不低于	230	232	235	252	GB/T3536
倾点°C	-54	- 45	-45	-42	GB/T3535
粘度指数, 不小于	130	130	130	130	GB/T2541
机械杂质, %	无	无	无	无	GB/T511

英国汉克石油国际有限公司
汉克润滑油科技（东莞）有限公司
深圳总部：中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室
工厂地址：中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号
<https://www.hankoil.net>
服务热线：400-716-2598